

Freza – grebač panjeva F 500



Ovaj uređaj je dizajniran za grebanje panjeva tj. njihove površina iznad zemlje i sa maksimalnom dubinom od 400 mm ispod površine zemlje. Promjer panja - nije određen.

Tehničke karakteristike	F 500 H/27	F 500 H/38	F500 HD
Dužina	2520 mm sa duplim točkovima		
Širina	1045 mm ili 890 mm (1250 mm – s dva točka)		
Visina	1710 mm (1380 mm – s mjenjajućim štitom)		
Težina	760 kg	775 kg	800 kg
Gume - prednje	4,00 - 8		
Gume - zadnje	23 x 8,50 – 12 ili 5,00 – 12 (dupli točkovi)		
Krug okretanja	840 mm ili 760 mm		
Baza kruga	1200 mm		
Mjenjač	Hidrostatski		
Brzina kretanja	Max. 4 km/h		
Kočnice	Hidromehaničke, automatske		
Upravljanje	Hidraulično		
Kontrola glave za grebanje	Hidulična palica		
Rezača glava			
Promjer	510 mm s noževima; 440 mm bez noževa		
Širina reza	70 mm		
Broj noževa	18		
Pogon glave	3 x remen XPA 13 x 1500 Lw, 3 x remen B 17 x 1525 Li		
Prebacivanje na vožnju	Elektromagnetna spojka		
Opseg rezanja			
Ispod zemlje	440 mm		
Iznad zemlje	380 mm		
Širina reza	940 mm		
Promjer panja	Neograničeno		
Motor	KOHLER CH 740	KOHLER CH 980	LOMBARDINI 12 LD 477- 2
Vrsta motora	Četverotaktni zrakom hlađeni		
Izlazna snaga	27 KS (20 kW)	38 KS (28,3 kW)	23 KS (17 kW)
Količina ulja	1,9 l (15W-40)	2,85 l (15W-40)	3 l (15W-40)
Podmazivanje	Automatsko s uljnim filterom		
Gorivo	Natural 95	Natural 95	Diesel
Kapacitet spremnika	16 l	16 l	16 l
Maksimalni nagib	25° (svi smjerovi)		
Pokretač motora	Električni		
Električna instalacija			
Akumulator	12 V / 45 Ah	12 V / 45 Ah	12 V / 55 Ah
Sigurnosni elementi	Mjerač radnih sati, kontrolna lampica punjenja, kontrolna lampica podmazivanja, sigurnosni prekidač, indikator rada glave za grebanje, utičnica za eksterni el. krug		