

Freza – grebač panjeva FZ 500



Grebač sa suspenzijom je dizajniran sa suspenzijom na hidrauličnom zglobu za grebanje panjeva, njihovih dijelova iznad zemlje i dijelova ispod površine zemlje na dubini od 20 cm. Tijekom rada grebač mora biti u okomitom položaju ili pri kutu od 25 stupnjeva.

Tehničke karakteristike	FZ 500/27	F 500/38	F500 HD
Dužina		880 mm	
Širina		765 mm	
Visina		1260 mm	
Težina	244 kg	264 kg	285 kg
Rezača glava			
Promjer	510 mm s noževima; 440 mm bez noževa		
Širina reza	70 mm		
Broj noževa	18		
Pogon glave	3 x remen XPA 13 x 1600 Lw		3 x remen B 17x1525 Li
Opseg rezanja			
Ispod zemlje	U krugu nosača		
Iznad zemlje	200 mm		
Širina reza	U krugu nosača		
Promjer panja	Neograničeno		
Motor	KOHLER CH 740	KOHLER CH 980	LOMBARDINI 12 LD 477- 2
Vrsta motora	Četverotaktni zrakom hlađeni		
Izlazna snaga	27 KS (20 kW)	38 KS (28,3 kW)	23 KS (17 kW)
Količina ulja	1,9 l (15W-40)	2,85 l (15W-40)	3 l (15W-40)
Podmazivanje	Automatsko s uljnim filterom		
Gorivo	Natural 95	Natural 95	Diesel
Kapacitet spremnika	18 l	18 l	18 l
Maksimalni nagib	25° (svi smjerovi)		
Pokretač motora	Električni		
Električna instalacija			
Akumulator	12 V / 45 Ah	12 V / 45 Ah	12 V / 55 Ah
Sigurnosni elementi	Mjerač radnih sati, sigurnosni prekidač.		