

VIBRO DASKA V 6000; V 6000 D



Vibracioni sabijač je dizajniran za sabijanje zemlje, bitumena suhog betona, različitih površina i za niveliranje kamena i pješačkih zona.

Smjer odvijanja procedure je proizvoljan (svi smjerovi). Ovaj uređaj je opremljen sa fleksibilnom gumenom navlakom za kompenziranje na radu na različitim površinama.

Tehničke karakteristike	V 6000 CS	V 6000 D
Dužina	745 mm	745 mm
Širina	450 mm	450 mm
Visina	1120 mm	1120 mm
Dužina vibracione ploče	630 mm	630 mm
Težina	126 kg	142 kg
Pritisak	0,064 kg/cm	0,070 kg/cm
Frekvencija	90 Hz	90 Hz
Udarna sila	16 kN	16 kN
Maksimalna brzina	22 m/min	20 m/min
Maksimalni radni nagib	35%	35%
Motor	KOHLER CH 6 T	LOMBARDINI 15 LD 315
Izlazna snaga	4,47 kW (6 KS) / 4000 o/min	5 kW (6,8KS) / 4000 o/min
Kapacitet ulja	0,6 l (15W-40)	1,2 l (15W-40)
Gorivo	Natural 95	Diesel
Potrošnja goriva	1,01 l/h	0,8 l/h
Vrijeme rada (puni spremnik)	3 sata	5,5 sati
Pokretač	Ručni	Ručni